

# QS - QSX

## Pistoncino di Posizionamento a Molla con Arresto in Posizione Retratta, Filetto Passo Fine

Index Bolt with Stop, Fine-Pitch Thread, Steel or Stainless Steel

**INOX**  
Stainless Steel

Cod.	D	d1	d2	l1	l2	l3	l4	SW	Forza inizio molla Spring force start N	Forza fine molla Spring force end N	Filetto Thread	U.V.
B1QS2105	21	5	M10x1,0	51	5	17	5	12	6	15	Brunito	20
B1QS2506	25	6	M12x1,5	61	6	20	6	14	8	21	Brunito	20
B1QS3108	31	8	M16x1,5	75,5	8	26	8	19	9	26	Brunito	20
B1QS3110	31	10	M20x1,5	91	10	33	10	22	17	40	Brunito	20
B1QSX2105	21	5	M10x1,0	51	5	17	5	12	6	15	Inox	20
B1QSX2506	25	6	M12x1,5	61	6	20	6	14	8	21	Inox	20
B1QSX3108	31	8	M16x1,5	75,5	8	26	8	19	9	26	Inox	20
B1QSX3110	31	10	M20x1,5	91	10	33	10	22	17	40	Inox	20

### Caratteristiche

#### Materiale corpo:

Manopola in poliammide nero

#### Parte Metallica e/o Fissaggio:

Perno forato con testa esagonale in acciaio brunito o acciaio Inox

#### Note:

Disponibile con controdado fornito separatamente, su specifica richiesta, vedi articolo DQ - DQX

### Product Specification

#### Main part material:

Knob in black polyamide

#### Metal and/or Fastening part:

Indexing Bolt with hexagonal head in stainless steel or steel gunmetal finish

#### Note:

Screws thread also available with thread lock supplied separately on request, see article DQ-DQX

